

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 1 / 11 |

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial 50 065 - vernis de finition
du produit
Numéro d'enregistrement REACH

UFI UFI: AANF-V4VP-Q00Y-7YKW

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation générale
Produits pour création de l'art.

Usages déconseillés

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Strasse 2
D-40699 Erkrath
Tel +49 (0) 211 - 2509 - 0
Fax +49 (0) 211 - 2509 - 479
info@schmincke.de
www.schmincke.de

Schmincke-laboratoire:
lun-jeu 8.00-16.30, ven 8.00-13.30
tel. +49 (0) 211-2509-474
sdb@schmincke.de

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Appel d'urgence Berlin
+49 30-30686700
(24/7 counseling en allemand et en anglais)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 2; H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Asp. Tox. 1; H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Eye Irrit. 2; H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Flam. Liq. 3; H226 Liquide et vapeurs inflammables.
STOT SE 3; H335 Peut irriter les voies respiratoires.
STOT SE 3; H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquette



**Mention
d'avertissement**

Danger

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 2 / 11 |

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P261 Éviter de respirer les vapeurs.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/..
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Texte pour l'étiquetage (CLP)

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. (EUH066)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 3 / 11 |

RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

3.1 Substances

Spécification chimique

White spirit
Alcools
résine acrylique
la résine d'aldéhyde
Huile standolie

Numéro CAS ---
EINECS / ELINCS / NLP ---
Numéro d'identification UE ---
Numéro d'enregistrement REACH ---
Code DG-EA (Hazchem) ---
Numéro CI ---

3.2 Mélanges

Substance 1

solvent naphtha (petroleum), light, aromatic: 50 - 75 %
CAS: 64742-95-6
REACH: 01-2119455851-35
Aquatic Chronic 2; H411 / Asp. Tox. 1; H304 / -; EUH066
/ Flam. Liq. 3; H226 / STOT SE 3; H335 / STOT SE 3;
H336

Substance 2

naphta (petroleum), hydrotreated heavy: 2,5 - 5,0 %
CAS: 64742-48-9
REACH: 01-2119463258-33-xxx
Asp. Tox. 1; H304 / -; EUH066 / Flam. Liq. 3; H226 /
STOT SE 3; H336

Substance 3

butan-1-ol: < 3,0 %
CAS: 71-36-3
REACH: 01-2119484630-38-xxxx
Acute Tox. 4; H302 / Eye Dam. 1; H318 / Flam. Liq. 3;
H226 / STOT SE 3; H335 / STOT SE 3; H336 / Skin Irrit.
2; H315

Indications complémentaires

possible en traces: lavender oil

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Informations générales

En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

En cas d'inhalation

Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

Contact avec la peau

Laver les parties contaminées avec de l'eau et du savon. En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

Contact avec les yeux

Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment en tenant les paupières ouvertes pendant au moins 10 - 15 minutes. En cas d'une irritation persistante, consulter un médecin.

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler aussitôt un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 4/ 11 |

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Attention en cas de vomissement: risque d'aspiration!

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyen d'extinction

Agents d'extinction appropriés

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

Agents d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité

jet d'eau de forte puissance

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement spécial de protection en cas d'incendie

Utiliser une protection respiratoire adéquate

Indications complémentaires

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

6.2 précautions pour la protection de l'environnement

Éviter une introduction dans l'environnement.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage

Absorber la substance répandue avec du papier cellulose et la collecter pour les déchets.

Indications complémentaires

6.4 Référence à d'autres sections

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions de manipulation

Respecter les mesures de précaution usuelles lors de la manipulation de produits chimiques.

Protection contre l'incendie et les explosions

Aucune mesure particulière n'est requise.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage et de conditionnement

Conserver le récipient bien fermé.

Conseils pour le stockage en commun

Classe de stockage

Indications diverses

Protéger du gel et des radiations solaires.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune mesure particulière si le stockage et la manipulation sont appropriés.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

N° de l'article **50 065** Date d'émission: **23.08.23**
Version **10** (**23.08.23**) Page **5/ 11**

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

64742-95-6 solvant naphtha (petroleum), light, aromatic

| | | | | |
|-----|-----|--------|-------------------|------------|
| DEU | WEL | 50,000 | mg/m ³ | 2(II); AGS |
|-----|-----|--------|-------------------|------------|

64742-48-9 naphta (petroleum), hydrotreated heavy

| | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------|-----|
| DEU | WEL | 600,000 | mg/m ³ | DFG |
|-----|-----|---------|-------------------|-----|

71-36-3 butan-1-ol

| | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------|---|
| DEU | WEL | 100,000 | mL/m ³ | - |
|-----|-----|---------|-------------------|---|

| | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------|--------------|
| DEU | WEL | 310,000 | mg/m ³ | 1(I); DFG, Y |
|-----|-----|---------|-------------------|--------------|

DNEL index plan

64742-95-6 solvant naphtha (petroleum), light, aromatic

| | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| DNEL salarié | Long terme - inhalation, effets systémiques | 150,00000 | mg/m ³ |
| DNEL salarié | Long terme - cutanée, effets locaux | 12,50000 | mg/kg p.c. /jou |
| DNEL Consommateur | Long terme - orale, effets systémiques | 7,50000 | mg/kg p.c. /jou |
| DNEL Consommateur | Long terme - inhalation, effets systémiques | 32,00000 | mg/m ³ |
| DNEL Consommateur | Long terme - cutanée, effets systémiques | 7,50000 | mg/kg p.c. /jou |

DNEL index plan

64742-48-9 naphta (petroleum), hydrotreated heavy

| | | | |
|-------------------|---|------------|-------------------|
| DNEL salarié | Long terme - inhalation, effets systémiques | 1500,00000 | mg/m ³ |
| DNEL salarié | Long terme - cutanée, effets systémiques | 300,00000 | mg/kg p.c. /jou |
| DNEL Consommateur | Long terme - orale, effets systémiques | 300,00000 | mg/kg p.c. /jou |

DNEL index plan

71-36-3 butan-1-ol

| | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| DNEL salarié | Long terme - inhalation, effets systémiques | 310,00000 | mg/m ³ |
| DNEL Consommateur | Long terme - orale, effets systémiques | 1,56200 | mg/kg p.c. /jou |
| DNEL Consommateur | Long terme - inhalation, effets systémiques | 55,35700 | mg/m ³ |
| DNEL Consommateur | Long terme - cutanée, effets systémiques | 3,12500 | mg/kg p.c. /jou |

PNEC index plan

71-36-3 butan-1-ol

| | | |
|--------------------------------|------------|-------|
| PNEC terre | 0,01700 | mg/kg |
| PNEC eaux, eau douce | 0,08200 | mg/L |
| PNEC eaux, eau de mer | 0,00800 | mg/L |
| PNEC terre, eau douce | 0,32400 | mg/kg |
| PNEC terre, eau de mer | 0,03200 | mg/kg |
| PNEC station d'épuration (STP) | 2476,00000 | mg/L |

Valeurs limites biologiques: index plan

71-36-3 butan-1-ol

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------------------------|----------|------|---|
| non indispensable | urine | fin de l'exposition voire | 10,00000 | mg/g | - |
| non indispensable | urine | avant la couche suivante | 2,00000 | mg/g | - |

8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôle de l'exposition professionnelle

Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux règles et dans des conditions normales.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 6/ 11 |

Au delà des limites de concentration au poste de travail (VME), porter un appareil respiratoire.
Appareil filtrant combiné (EN 14387) Utiliser un filtre de type A (= contre les vapeurs de liaisons organiques)

Protection des mains

Matériau approprié: Caoutchouc nitrile
Épaisseur du revêtement > 0,35 mm
Période de latence > 480 min
Ultranitril 492 - MAPA GmbH, Industriestraße 21- 25, D-27404 Zeven, Internet: www.mapa-pro.de
Toutes les indications sont réalisées en coopération avec la société MAPA GmbH - d'après la directive CE 89/686/EWG et EN 374. Cette recommandation est seulement valable pour l'article et son utilisation cités dans le section 1. Pour les mélanges ou autres utilisations, veuillez vous servir des gants du fournisseur autorisés par la CE. Les informations sont fondées sur nos connaissances d'aujourd'hui et elles décrivent les besoin de sécurité de notre produit en utilisation courante et comme décrit.

Protection oculaire

Lunettes de protection

Protection corporelle

Porter un vêtement de protection approprié. Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.

Mesures générales de protection et d'hygiène

Respecter les mesures de précaution usuelles lors de la manipulation de produits chimiques. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---------|-------------------|
| Forme | liquide |
| Couleur | incolore, limpide |
| Odeur | white spirit |

| | min | max | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|-----|
| Point de fusion/point de congélation | --- | --- | | |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | --- | --- | | |
| Inflammabilité | | --- | | |
| Limites d'explosibilité | --- | --- | | |
| Point éclair/plage d'inflammabilité | 40 °C | 45 °C | | |
| Température d'ignition | --- | --- | | |
| PH | --- | --- | --- | --- |
| Viscosité | 8 mm ² /s | 9 mm ² /s | 40 °C | --- |
| Solubilité | | --- | --- | --- |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | | --- | | |
| Tension de vapeur | | --- | --- | --- |
| Densité et/ou densité relative | | 0,93 g/ml | 20 °C | --- |
| Densité de vapeur relative | --- | --- | --- | --- |
| Température d'auto-inflammabilité | --- | --- | --- | |
| Indice de réfraction | --- | --- | --- | |

Danger d'explosion ---

9.2 Autres informations

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Le produit reste stable dans les conditions normales de stockage.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 7 / 11 |

10.2 Stabilité chimique

Le produit reste stable dans les conditions normales de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

10.4 Conditions à éviter

Protéger du gel et des radiations solaires.

10.5 Matières incompatibles

oxydants forts

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie, des vapeurs dangereuses peuvent se dégager.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Tests toxicologiques

64742-95-6 solvant naphtha (petroleum), light, aromatic

| | | | | | | |
|----------------|------|-----|---|------------|-------|---|
| par voie orale | DL50 | Rat | > | 3500,00000 | mg/kg | - |
| dermique | DL50 | Rat | > | 3000,00000 | mg/kg | - |

Tests toxicologiques

64742-48-9 naphta (petroleum), hydrotreated heavy

| | | | | | | |
|----------------|------|-------|---|------------|-------|---|
| par voie orale | DL50 | Rat | > | 5000,00000 | mg/kg | - |
| dermique | DL50 | Lapin | > | 5000,00000 | mg/kg | - |

Tests toxicologiques

71-36-3 butan-1-ol

| | | | | | | |
|----------------|------|-------|---|------------|-------|------|
| par voie orale | DL50 | Rat | | 1000,00000 | mg/kg | - |
| par inhalation | CL50 | Rat | > | 17,76000 | mg/L | (4h) |
| dermique | DL50 | Lapin | > | 2000,00000 | mg/kg | - |

Toxicocinétique, métabolisme et distribution

Toxicité aiguë

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

En cas d'inhalation

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

Ingestion

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

Contact avec la peau

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

Contact avec les yeux

Pas de données prévues pour la préparation/le mélange.

Expériences tirées de la pratique

Remarques générales

11.2 Informations sur les autres dangers

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 8 / 11 |

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Effets toxiques sur l'environnement

64742-95-6 solvant naphtha (petroleum), light, aromatic

| | | | | | |
|------|----------------------------|---|----------|------|-------|
| CL50 | poissons | | 10,00000 | mg/L | (96h) |
| EC50 | Algues | > | 10,00000 | mg/L | (72h) |
| EC50 | Daphnia magna (puce d'eau) | | 3,20000 | mg/L | (48h) |

Effets toxiques sur l'environnement

64742-48-9 naphta (petroleum), hydrotreated heavy

| | | | | | |
|------|----------------------------|---|------------|------|-------|
| CL50 | poissons | > | 1000,00000 | mg/L | (96h) |
| EC50 | Daphnia magna (puce d'eau) | | 1000,00000 | mg/L | (48h) |

Effets toxiques sur l'environnement

71-36-3 butan-1-ol

| | | | | | |
|------|----------------------------|--|------------|------|-------|
| CL50 | Tête de boule | | 1376,00000 | mg/L | (96h) |
| EC50 | Selenastrum capricornutum | | 225,00000 | mg/L | (96h) |
| EC50 | Daphnia magna (puce d'eau) | | 1328,00000 | mg/L | (48h) |
| NOEC | Daphnia magna (puce d'eau) | | 4,10000 | mg/L | (21d) |

Toxicité aquatique

Aucune donnée disponible

Classe de risque pour le milieu aquatique 2

Numéro de catalogue ---

Remarques générales

12.2 Persistance et dégradabilité

Indications diverses

Le produit est partiellement biodégradable.

Besoins en oxygène

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Facteur de bioconcentration (FBC)

Coefficient de partage: n-octanol/eau

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée disponible

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

12.7 Autres effets nocifs

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 9/ 11 |

Produit

Code de déchet

080111 Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.

Recommandation

Evacuer vers une usine d'incinération pour déchets spéciaux en respectant les réglementations administratives.

Conditionnement

Code de déchet

Recommandation

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

Indications diverses

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

1263

14.2 Nom d'expédition des Nations unies

ADR, ADN Matières apparentées aux peintures
IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR, ADN 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Groupe d'emballage

III

14.5 Dangers pour l'environnement

Marine Polluant - IMDG Yes
Marine Polluant - ADN Yes

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre (ADR/RID)

Code: ADR/RID F1
Classe de danger 30
Étiquette de danger ADR 3
Quantités limitées 5L
Conditionnement: Instructions P001 - IBC03 - LP01 - R001
Conditionnement: Dispositions particulières PP1
Réglementations particulières pour le conditionnement groupé MP19
Réservoirs mobiles: Instructions T2
Réservoirs mobiles: Dispositions particulières TP1 - TP29
Codification réservoirs LGBF
Restriction concernant les tunnels D/E
Remarques ---
EQ E1
Dispositions particulières 163 - 367 - 650

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|--------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 | Page | 10 / 11 |

Transport maritime (IMDG)

| | |
|--|-----------------------|
| Numéro EmS | F-E, S-E |
| Dispositions particulières | 163 - 223 - 367 - 955 |
| Quantités limitées | 5L |
| Conditionnement: Instructions | P001 - LP01 |
| Conditionnement: Dispositions particulières | PP1 |
| IBC: Instructions | IBC03 |
| IBC: Réglementations | - |
| Instructions réservoirs IMO | - |
| Instructions réservoirs UN | T2 |
| Instructions réservoirs Dispositions particulières | TP1 - TP29 |
| Stowage and segregation | category A |
| Properties and observations | --- |
| Remarques | --- |
| EQ | E1 |

Transport aérien (IATA-DGR)

| | |
|----------------------|------------------|
| Hazard | Flammable Liquid |
| Passenger | 355 (60L) |
| Passenger LQ | Y344 (10L) |
| Cargo | 366 (220L) |
| ERG | 3L |
| Remarques | --- |
| EQ | E1 |
| Special Provisioning | A192 |

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directives nationales

Europe

| | |
|---|-----|
| Teneur en VOC [%] | --- |
| Teneur en VOC [g/L] | --- |
| Autres informations, restrictions et dispositions légales | |
| --- | |

Allemagne

| | |
|---|-----|
| Classe de stockage | --- |
| Classe de risque pour le milieu aquatique | 2 |
| Numéro de catalogue | --- |
| Décret relatif aux défaillances | --- |
| Indications relatives à une limitation de la durée de travail | |
| --- | |
| Autres informations, restrictions et dispositions légales | |
| --- | |

Suisse

| | |
|-------------------|--------|
| Teneur en VOC [%] | ~ 66 % |
|-------------------|--------|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

50 065 - vernis de finition

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| N° de l'article | 50 065 | Date d'émission: | 23.08.23 |
| Version | 10 (23.08.23) | Page | 11 / 11 |

Autres informations, restrictions et dispositions légales

EUA

Autres informations, restrictions et dispositions légales

Federal Regulations

State Regulations

Canada

Autres informations, restrictions et dispositions légales

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE 16: Autres informations

Informations diverses

Mentions de danger (CLP)

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque des lésions oculaires graves.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations diverses

Les informations sont fondées sur nos connaissances d'aujourd'hui et elles décrivent les besoins de sécurité de notre produit en utilisation courante et comme décrit. Une valable assurance juridique de propriétés ou aptitudes pour certaines mises en action précisées ne se dérive pas de nos indications c'est pourquoi nous recommandons d'accorder les applications de produit dans les conditions désirées et les vérifier expérimentaux. Pour ces raisons nous ne pouvons ni garantir pour les propriétés de produits ni être responsable pour les dégâts provoqués par l'utilisation de nos produits.

Littérature

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/849 - ATP 17

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

Raison des dernières modifications

Indications diverses
