

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	1 / 10

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto
50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

No. di registro REACH

UFI
UFI: 9CAG-V4YX-S007-9MCQ

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso generale

Prodotti per la creazione artistica.

Usi non raccomandati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Strasse 2
D-40699 Erkrath
Tel +49 (0) 211 - 2509 - 0
Fax +49 (0) 211 - 2509 - 479
info@schmincke.de
www.schmincke.de

Schmincke-laboratorio:
lun-gio 8.00-16.30, ven 8.00-13.30
tel. +49 (0) 211-2509-474
sdb@schmincke.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

Chiamata d'emergenza a Berlino
+49 30-30686700
(Consulenza 24/7 in tedesco e inglese)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Provoca grave irritazione oculare.
Flam. Liq. 2; H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
STOT SE 3; H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	2/ 10

Consigli di prudenza

- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P261 Evitare di respirare gli aerosol.
P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Testo di indicazione per etichetta (CLP)

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Caratterizzazione chimica

Alcool	
Acrilico	
Numero CAS	---
EINECS / ELINCS / NLP	---
Numero indice UE	---
No. di registro REACH	---
Codice DG-EA (Hazchem)	---
CI-numero	---

3.2 Miscele

Sostanza 1

1-methoxypropan-2-ol: 25 < 50 %
CAS: 107-98-2
REACH: 01-2119457435-35
Flam. Liq. 3; H226 / STOT SE 3; H336

Sostanza 2

propan-2-ol: 25 < 50 %
CAS: 67-63-0
REACH: 01-2119457558-25
Eye Irrit. 2; H319 / Flam. Liq. 2; H225 / STOT SE 3; H336

Ulteriori indicazioni

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

In caso di inalazione

Provvedere all'apporto di aria fresca. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

Lavare le parti interessate con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Contatto con gli occhi

Ingestione

Sciacquare la bocca con acqua. In caso di malessere consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	3/ 10

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi antincendio adeguati

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza

getto d'acqua diretto

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio e biossido di carbonio

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio

Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

Ulteriori indicazioni

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con occhi, pelle ed indumenti.

6.2 precauzioni ambientali

Evitare la dispersione nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Metodo di rimozione

Assorbire il materiale versato con tovaglioli di carta e provvedere allo smaltimento. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

Ulteriori indicazioni

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Istruzioni per una manipolazione sicura

Si devono osservare le misure di sicurezza comuni al lavoro con prodotti chimici.

Protezione antincendio e antideflagrante

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme o su corpi incandescenti.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per magazzino e contenitori

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Classe di deposito

Ulteriori indicazioni

Proteggere dal gelo e dall'irradiazione solare.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	4 / 10

7.3 Usi finali particolari

Nessuna misura particolare se adeguatamente immagazzinato e manipolato.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

DEU	WEL	100,000	ca.	2 (I)
DEU	WEL	370,000	mg/m ³	-

67-63-0 propan-2-ol

DEU	WEL	200,000	mL/m ³	-
DEU	WEL	500,000	mg/m ³	2(II); DFG; Y

DNEL panorama

107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

DNEL lavoratore	Lungo termine - inalazione, effetti sistemici	369,00000	mg/m ³
DNEL lavoratore	Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici	183,00000	mg/kg
DNEL lavoratore	Acuto - inalazione, effetti sistemici	553,50000	mg/m ³
DNEL Consumatore	Lungo termine - orale, effetti sistemici	33,00000	mg/kg
DNEL Consumatore	Lungo termine - inalazione, effetti sistemici	43,90000	mg/m ³
DNEL Consumatore	Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici	78,00000	mg/kg

DNEL panorama

67-63-0 propan-2-ol

DNEL lavoratore	Lungo termine - inalazione, effetti sistemici	500,00000	mg/m ³
DNEL lavoratore	Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici	888,00000	mg/kg pc/giorno
DNEL Consumatore	Lungo termine - orale, effetti sistemici	26,00000	mg/kg pc/giorno
DNEL Consumatore	Lungo termine - inalazione, effetti sistemici	89,00000	mg/m ³
DNEL Consumatore	Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici	319,00000	mg/kg pc/giorno

PNEC panorama

107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

PNEC terreno	2,47000	mg/kg
PNEC acquatico, acqua dolce	10,00000	mg/L
PNEC acquatico, acqua marina	1,00000	mg/L
PNEC terreno, acqua dolce	41,60000	mg/kg
PNEC terreno, acqua marina	4,17000	mg/kg
PNEC impianto di depurazione (STP)	100,00000	mg/L

PNEC panorama

67-63-0 propan-2-ol

PNEC terreno	28,00000	mg/kg pc
PNEC acquatico, acqua dolce	140,90000	mg/L
PNEC acquatico, acqua marina	140,90000	mg/L
PNEC terreno, acqua dolce	552,00000	mg/kg pc
PNEC terreno, acqua marina	552,00000	mg/kg pc
PNEC impianto di depurazione (STP)	2251,00000	mg/L

Valori limite biologici: panorama

107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

1-metossipropan-2-olo	urina	fine dell'esposizione / d	15,00000	mg/L	-
-----------------------	-------	---------------------------	----------	------	---

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	5/ 10

Valori limite biologici: panorama

67-63-0 propan-2-ol

acetone	urina	fine dell'esposizione / d	25,00000	mg/L	-
acetone	sangue puro	fine dell'esposizione / d	25,00000	mg/L	-

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

Protezione apparato respiratorio

Indossare una maschera in caso di superamento del valore limite e della concentrazione massima nel posto di lavoro (WEL).

Apparecchio filtrante combinato (EN 14387) Usare filtro di tipo A (=contrastava vapori di composti organici)

Protezione per le mani

Materiale appropriato: Butil gomma elastica

Spessore dello strato > 0,5 mm

Tempo di apertura > 480 min

Butoflex 650 - MAPA GmbH, Industriestraße 21- 25, D-27404 Zeven, Internet: www.mapa-pro.de

All information was derived in accordance with EU directive 89/686/EWG and the resultant EN 374 in cooperation with MAPA GmbH. This recommendation applies exclusively to the product and use named in Section 1. In the event of commingling or deviating conditions, contact the suppliers of CE-approved gloves.

Protezione degli occhi

Occhiali protettivi

Protezione per il corpo

Usare indumenti protettivi adatti.

Misure generali di igiene e protezione

Si devono osservare le misure di sicurezza comuni al lavoro con prodotti chimici. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma	liquido
Colore	incolore
Odore	alcolico

	min	max		
Punto di fusione/punto di congelamento	---	---		
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	---	---		
Infiammabilità		---		
Limiti di esplosione	3,3	19 %		
Punto d'infiammabilità	18 °C	---		
Temperatura di accensione	363 °C	---		
PH	---	---	---	---
Viscosità	---	---	---	---
Solubilità		---	---	---
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		---		
Tensione di vapore		5,9 kPa	20 °C	---
Densità e/o densità relativa		0,86 g/ml	20 °C	---
Densità di vapore relativa	---	---	---	---
Temperatura di autoaccensione	---	---	---	---
Indice di rifrazione	---	---	---	---

Pericolo di esplosione

9.2 Altre informazioni

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310		Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1	(30.08.23)	Pagina	6/ 10

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Il prodotto è stabile sotto normale condizione di magazzino.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile sotto normale condizione di magazzino.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare

Proteggere dal gelo e dall'irradiazione solare.

10.5 Materiali incompatibili

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio è possibile la formazione di vapori tossici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Esami tossicologici

107-98-2

1-methoxypropan-2-ol

per via orale	LD50	Ratto		3739,00000	mg/kg	-
per inalazione	LC50	Ratto		32,00000	mg/L	(4h)
dermico	LD50	Coniglio		13000,00000	mg/kg	-

Esami tossicologici

67-63-0

propan-2-ol

per via orale	LD50	Ratto	>=	4500,00000	mg/kg	-
per inalazione	LC50	Ratto		30,00000	mg/L	(4h)
dermico	LD50	Coniglio	>	5000,00000	mg/kg	-

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Tossicità acuta

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela.

In caso di inalazione

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela.

Ingestione

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela.

In caso di contatto con la

pelle

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela.

Contatto con gli occhi

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione/miscela.

Esperienze dalla pratica

Annotazioni generali

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	7 / 10

11.2 Informazioni su altri pericoli

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Effetti tossici
107-98-2

1-methoxypropan-2-ol

LC50	pigo leuciscus idus	>	10000,00000	mg/L	(96h)
EC50	Daphnia magna (grande pul	>	500,00000	mg/L	(48h)

Effetti tossici
67-63-0

propan-2-ol

LC50	pigo leuciscus idus	>	100,00000	mg/L	(48h)
EC50	Scenedesmus subspicatus	>	100,00000	mg/L	(72h)
EC50	Daphnia magna (grande pul	>	100,00000	mg/L	(48h)

Tossicità per le acque

Cl. di pericolosità per le
acque

1

Numero di catalogo WGK

Indicazioni generiche

12.2 Persistenza e degradabilità

Ulteriori indicazioni

Il prodotto è parzialmente biodegradabile.

Fabbisogno di ossigeno

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Fattore di concentrazione
biologica (FCB)

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

12.7 Altri effetti nocivi

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Numero chiave rifiuto

080111

Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	8 / 10

Raccomandazione

Imballaggio

Numero chiave rifiuto

Raccomandazione

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

Ulteriori indicazioni

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

1263

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR, ADN materie simili alle pitture
IMDG, IATA PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, ADN 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Gruppo d'imballaggio

II

14.5 Pericoli per l'ambiente

Marine Pollutant - IMDG No
Marine Pollutant - ADN ---

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra (ADR/RID)

Codice: ADR/RID F1
No. pericolo 33
Etichetta di sicurezza ADR 3
Quantità limitate 5L
Imballaggio: Indicazioni P001 - IBC02 - R001
Imballaggio: Prescrizioni speciali PP1
Prescrizioni speciali per l'imballaggio MP19
Serbatoi locali mobili: Indicazioni T4
Serbatoi locali mobili: Prescrizioni speciali TP1 - TP8 - TP28
Codificazione per il riempimento LGBF
Restrizione per i tunnel D/E
Osservazioni ---
EQ E2
Prescrizioni speciali 163 - 367 - 640D - 650

Trasporto via mare (IMDG)

Numero EmS F-E, S-E
Prescrizioni speciali 163 - 367
Quantità limitate 5L

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	9/ 10

Imballaggio: Indicazioni	P001
Imballaggio: Prescrizioni speciali	PP1
IBC: Indicazioni	IBC02
IBC: prescrizioni	-
Informazioni sul riempimento IMO	-
Informazioni sul riempimento UN	T4
Informazioni sul riempimento Prescrizioni speciali	TP1 - TP8 - TP28
Stowage and segregation	category B
Properties and observations	---
Osservazioni	---
EQ	E2

Trasporto aereo (IATA-DGR)

Hazard	Flammable Liquid
Passenger	353 (5L)
Passenger LQ	Y341 (1L)
Cargo	364 (60L)
ERG	3L
Osservazioni	---
EQ	E2
Special Provisioning	A72 - A192

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Norme nazionali

Europa

Contenuto in VOC [%]	---
Contenuto in VOC [g/L]	---
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali	---

Germania

Classe di deposito	---
Cl. di pericolosità per le acque	1
Numero di catalogo WGK	---
Prescrizione in caso di disturbo	---
Indicazioni per la limitazione del periodo lavorativo	---
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali	---

Svizzera

Contenuto in VOC [%]	96,3 %
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali	---

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

50 310 - AEROPUMP fissativo per carbone/matita

Articolo No.	50310	Data di pubblicazione:	30.08.23
Versione	7.1 (30.08.23)	Pagina	10/ 10

USA

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

Federal Regulations

State Regulations

Canada

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Ulteriori informazioni

Indicazioni di pericolo
(CLP)

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Ulteriori informazioni

Le indicazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto, nell'uso indicato. Un accertamento legale e vincolante delle qualità o dell'idoneità a un determinato scopo d'uso non può essere dedotto dalle nostre indicazioni; occorre dunque determinare qualsiasi impiego dei nostri prodotti in base alle particolari condizioni dell'utente, verificandolo con delle prove. Per queste ragioni non possiamo offrire alcuna garanzia sulle qualità dei nostri prodotti, né assumerci le responsabilità di eventuali danni che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo degli stessi.

Bibliografia

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/849 - ATP 17

Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)

Motivo degli ultimi cambiamenti

Altre informazioni
