

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	1 / 12

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn	50 402 - AEROSPRAY fixative for pastels 50 403 - AEROSPRAY fixative for water-colours
REACH registreringsnr.	---
UFI	50 402 - UFI: 48KF-F4GF-X005-50YN 50 403 - UFI: HAKG-Y45V-8008-TCJQ

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Generel anvendelse

Produkter til skabelse af kunst.

Anvendelser som frarådes

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Strasse 2
D-40699 Erkrath
Tel +49 (0) 211 - 2509 - 0
Fax +49 (0) 211 - 2509 - 479
info@schmincke.de
www.schmincke.de
Schmincke-lab:
kl. 8.00-16.30, fr 8.00-13.30
tlf. +49 (0) 211-2509-474
sdb@schmincke.de

1.4 Nødtelefon

Nødopkald Berlin
+49 30-30686700
(24/7 rådgivning på tysk og engelsk)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Flam. Aerosol 1; H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
STOT SE 3; H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning



Signalord Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	2 / 12

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

Oplysningstekst for etiketter (CLP)

Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af eksplosive/letantændelige blandinger.

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	3 / 12

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Kemisk karakteristisk

Polyvinyl resin
Alkohol
drivmiddel (propane / butane)

CAS-nummer ---
EINECS / ELINCS / NLP ---
EU-indeksnummer ---
REACH registreringsnr. ---
Hazchemkode ---
CI-nr. ---

3.2 Blandinger

Substans 1

propan-2-ol: 25 - < 50 %
CAS: 67-63-0
REACH: 01-2119457558-25
Eye Irrit. 2; H319 / Flam. Liq. 2; H225 / STOT SE 3;
H336

Substans 2

ethanol: 10 - < 25 %
CAS: 64-17-5
REACH: 01-2119457610-43-XXXX
Eye Irrit. 2; H319 / Flam. Liq. 2; H225

Substans 3

4-hydroxy-4-methylpentan-2-one: 1 - < 10 %
CAS: 123-42-2
REACH: 01-2119473975-21-XXXX
Eye Irrit. 2; H319 / Flam. Liq. 3; H226 / STOT SE 3;
H335

Substans 4

butane: 20 - 30 %
CAS: 106-97-8
REACH: 01-2119474691-32
Compr. Gas; H280 / Flam. Gas 1; H220

Substans 5

propane: 1 - 10 %
CAS: 74-98-6
REACH: 01-2119471330-49
Compr. Gas; H280 / Flam. Gas 1; H220

Yderligere information

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Almen information

Ved ildebefindende kontakt læge (vis etiketten hvis muligt).

Ved indånding

Bring den skadede i frisk luft, løsne stramtsiddende tøj og lejre i hvilestilling. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge.

Ved hudkontakt

Vask grundigt med vand og sæbe. Ved vedvarende irritation tilkald læge.

Ved øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg derefter øjenlæge.

Ved indtagelse

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/.. Pas på ved opkastning: aspirationsfare!

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	4/ 12

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

slukningspulver kuldioxid Vandstøvstråle

Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel

ingen

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå: Kulmonoxid og kuldioxid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

Brug egnet åndedrætsbeskyttelse

Yderligere oplysninger

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

se punkt 8

6.2 miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsmetoder

Rester af ikke brandfarlige væskebindende materialer (tør jord, sand, vermiculit eller malet sandsten) bør opsamles og afleveres i lukkede beholdere til affaldsbehandling.

Yderligere oplysninger

6.4 Henvisning til andre punkter

Destrueres efter gældende bestemmelser. se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisning til sikker omgang

Sørg for god ventilation i arbejdsrummet og/eller udsugningsanlæg ved arbejdspladsen. Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af eksplosive/letantændelige blandinger.

Information om beskyttelse mod brand og eksplosion

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav om lagerrum og beholdere

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

Information om fælleslagring

Lagerklasse

Andre oplysninger

Lagertemperatur: fra 10 °C til 35 °C

7.3 Særlige anvendelser

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	5 / 12

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

67-63-0 propan-2-ol

DEU	WEL	200,000	mL/m ³	-
DEU	WEL	380,000	mg/m ³	4(II); DFG; Y

64-17-5 ethanol

DEU	WEL	200,000	mL/m ³	-
DEU	WEL	380,000	mg/m ³	2(II); DGF; Y
USA	PEL (US)	1.000,000	ppm	8h (long term)
USA	PEL (US)	1.900,000	mg/m ³	8h (long term)

123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one

CAN	påkræves ikke	50,000	mL/m ³	(8h)
DEU	WEL	20,000	mL/m ³	-
DEU	WEL	96,000	mg/dm ³	2(I); DFG, H

74-98-6 propane

DEU	WEL	1.000,000	mL/m ³	-
DEU	WEL	1.800,000	mg/m ³	4(II); DFG

106-97-8 butane

DEU	WEL	1.000,000	mL/m ³	-
DEU	WEL	2.400,000	mg/m ³	4(II); DGF

DNEL Oversigt

67-63-0 propan-2-ol

DNEL medarbejder	Langsigtet - indånding, systemiske virkninger	950,00000	mg/m ³
DNEL medarbejder	Langsigtet - dermalt, systemiske virkninger	343,00000	mg/kg legemsvæg
DNEL Forbruger	Langsigtet - oralt, systemiske virkninger	87,00000	mg/kg legemsvæg
DNEL Forbruger	Langsigtet - indånding, systemiske virkninger	114,00000	mg/m ³
DNEL Forbruger	Langsigtet - dermalt, systemiske virkninger	206,00000	mg/kg legemsvæg

DNEL Oversigt

64-17-5 ethanol

DNEL medarbejder	Langsigtet - indånding, systemiske virkninger	950,00000	mg/m ³
DNEL medarbejder	Langsigtet - dermalt, systemiske virkninger	343,00000	mg/kg
DNEL Forbruger	Langsigtet - oralt, systemiske virkninger	87,00000	mg/kg
DNEL Forbruger	Langsigtet - indånding, systemiske virkninger	114,00000	mg/m ³
DNEL Forbruger	Langsigtet - dermalt, systemiske virkninger	206,00000	mg/kg

DNEL Oversigt

123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one

DNEL medarbejder	Langsigtet - indånding, systemiske virkninger	32,60000	mg/m ³
DNEL medarbejder	Langsigtet - dermalt, systemiske virkninger	467,00000	mg/kg legemsvæg
DNEL medarbejder	Akut - indånding, lokale virkninger	240,00000	mg/m ³

PNEC Oversigt

67-63-0 propan-2-ol

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr. **50 402 / 50 403** Udgivelsesdato: **02.02.23**
Version **5.3** (**02.02.23**) Side **6 / 12**

PNEC jord	0,63000	mg/kg
PNEC vandløb, ferskvand	0,96000	mg/L
PNEC vandløb, havvand	0,79000	mg/L
PNEC jord, ferskvand	3,60000	mg/kg
PNEC jord, havvand	2,90000	mg/kg
PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP)	580,00000	mg/L

PNEC Oversigt

64-17-5 ethanol

PNEC jord	0,63000	mg/kg
PNEC vandløb, ferskvand	0,96000	mg/L
PNEC vandløb, havvand	0,79000	mg/L
PNEC jord, ferskvand	3,60000	mg/kg
PNEC jord, havvand	2,90000	mg/kg
PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP)	580,00000	mg/L

PNEC Oversigt

123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one

PNEC jord	0,31000	mg/kg
PNEC vandløb, ferskvand	2,00000	mg/L
PNEC vandløb, havvand	0,20000	mg/L
PNEC jord, ferskvand	7,40000	mg/kg
PNEC jord, havvand	0,74000	mg/kg
PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP)	10,00000	mg/L

8.2 Eksponeringskontrol

Foranstaltninger til kontrol af erhvervmæssig eksponering

Åndedrætsværn

Ved overskridelse af WEL-grænseværdier bør åndedrætsværn bæres.
Kombinationsfilterapparat (EN 14387) Benyt filter type A (= mod dampe fra organiske forbindelser)

Beskyttelse af hænder

Egnet materiale: Butylkautsjuk

Lagtykkelse > 0,5 mm

gennembrudstid > 480 min

Butoflex 650 - MAPA GmbH, Industriestraße 21- 25, D-27404 Zeven, Internet: www.mapa-pro.de

Alle oplysninger blev fremskaffet i samarbejde med MAPA GmbH iht. EF-direktiv 89/686/EØF og den deraf følgende norm EN 374. Denne anbefaling gælder kun for det i kap. 1 nævnte produkt og dets formål med anvendelsen. Ved bandinger eller afvigende betingelser henvend dig til leverandørerne af CE-tilladte handsker.

Beskyttelse af øjne

Undgå kontakt med øjnene.

Beskyttelse af kroppen

Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

Forholdsregler for beskyttelse og hygiejne

De gængse forholdsregler for forsigtighed skal overholdes ved omgang med kemikalier.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form Aerosol
Farve farveløs
Lugt aromatisk

	min	max
Smeltepunkt/frysepunkt	---	---
Begyndelseskogepunkt og	---	---

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	7 / 12

kogepunktsinterval				
Brændbarhed		---		
Ekspløsningsgrænser		---		
Brændepunkt/brændeområde	-60 °C	-60 °C		
Antændelsestemperatur	---	---		
PH	---	---	---	---
Viskositet	---	---	---	---
Opløselighed		---	---	---
Fordelingskoefficient:		---		
n-oktanol/vand				
Damptryk		3500 hPa	---	---
Massefylde og/eller relativ massefylde		0,6 - 0,7 g/ml	---	---
Relativ dampmassefylde	---	---	---	---

Selvantændelsestemperatur	---	---	---	
Brydningsindeks	---	---	---	

Ekspløsningsfare ---

9.2 Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgås

Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toxikologiske prøver

67-63-0 propan-2-ol

oral	LD50	Rotte	>=	5000,00000	mg/kg	-
inhalativ	LC50	Rotte		51,00000	mg/L	(4h)
dermal	LD50	Kanin	>	1000,00000	mg/kg	-

Toxikologiske prøver

64-17-5 ethanol

oral	LD50	Rotte		10470,00000	mg/kg	-
inhalativ	LC50	Rotte		38,00000	mg/L	(4h)
inhalativ	LC50	Mus	>	20,00000	mg/L	(4h)
dermal	LD50	Kanin	>	2000,00000	mg/kg	-

Toxikologiske prøver

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	8 / 12

123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one

oral	LD50	Rotte	>	3000,00000	mg/kg	-
dermal	LD50	Kanin	>	5000,00000	U/mg	-

Toxikologiske prøver

106-97-8 butane

inhalativ	LC50	Rotte		658,00000	mg/L	(4h)
-----------	------	-------	--	-----------	------	------

Toksikokinetik, stofskifte og fordeling

Akut toxicitet

Ingen data disponible

Ved indånding

Ingen data disponible

Ved indtagelse

Ingen data disponible

Ved hudkontakt

Ingen data disponible

Ved øjenkontakt

Ingen data disponible

Praktiske erfaringer

Almene bemærkninger

11.2 Oplysninger om andre farer

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Økotoxiske virkninger

67-63-0 propan-2-ol

LC50	Leuciscus idus		8400,00000	mg/L	(48h)
EC50	Chlorella vulgaris		275,00000	mg/L	(96h)
EC50	Daphnia magna (stor vandl)	>	10000,00000	mg/L	(48h)

Økotoxiske virkninger

64-17-5 ethanol

LC50	Leuciscus idus		8140,00000	mg/L	48h
EC50	Chlorella vulgaris		275,00000	mg/L	(72h)
EC50	Daphnia magna	>	10000,00000	mg/L	48h

Økotoxiske virkninger

123-42-2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one

LC50	fisk	>	100,00000	mg/L	(96h)
EC50	Alger	>	1000,00000	mg/L	(72h)
EC50	Daphnia magna (stor vandl)	>	1000,00000	mg/L	(48h)

Akvatoxicitet

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	9 / 12

WGK-Katalognummer ---
Almene oplysninger ---

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Andre oplysninger ---
Iltbehov ---

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BCF) ---
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand ---

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data disponible

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

12.7 Andre negative virkninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Affaldskode
160504 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

Anbefaling

Embalering

Affaldskode
--- ---

Anbefaling
Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenede emballage bør behandles som produktet. Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

Yderligere oplysninger

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR, ADN AEROSOLER, antændelig
IMDG, IATA AEROSOLS, flammable

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	10 / 12

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR, ADN	2
IMDG	2.1
IATA	2.1

14.4 Emballagegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Marine Pollutant - IMDG	No
Marine Pollutant - ADN	-

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Veitransport (ADR/RID)

Kode: ADR/RID	5F
Fareklasse	-
Fareseddel ADR	2.1
Begrænsede mængder	1L
Embalering: Instructions	P207 - LP200
Embalering: Særlige forskrifter	PP87 - RR6 - L2
Special provisions for packing together	MP9
Portable Tanks: Instructions	-
Portable Tanks: Særlige forskrifter	-
Tank coding	-
Tunnelrestriktion	D
Bemærkninger	---
EQ	E0
Særlige forskrifter	190 - 327 - 344 - 625

Søfart (IMDG)

Ems-nr.	F-D, S-U
Særlige forskrifter	63 - 190 - 277 - 327 - 344 - 381 - 959
Begrænsede mængder	1L
Embalering: Instructions	P207 - LP200
Embalering: Særlige forskrifter	PP87 - L2
IBC: Instructions	-
IBC: Provisions	-
Tank instructions IMO	-
Tank instructions UN	-
Tank instructions Særlige forskrifter	-
Stowage and segregation	category A SW1 - SG69
Properties and observations	---
Bemærkninger	---
EQ	E0

Luftfart (IATA-DGR)

Hazard	-
Passenger	203 (75 kg)
Passenger LQ	Y203 (30 kg G)
Cargo	203 (150 kg)
ERG	10L
Bemærkninger	---
EQ	E0
Special Provisioning	A145 - A167 - A802

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	11 / 12

Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale bestemmelser

Europa

Indhold af VOC [%] ---
Indhold af VOC [g/L] ---
Andre bestemmelser, begrænsninger og forskrifter ---

Tyskland

Lagerklasse ---
Fareklasse for vand 1
WGK-Katalognummer ---
Regler ved ulykkestilfælde ---
Oplysning om arbejdspladsbegrænsning ---
Andre bestemmelser, begrænsninger og forskrifter ---

Schweiz

Indhold af VOC [%] ca. 97,4 %
Andre bestemmelser, begrænsninger og forskrifter ---

USA

Andre bestemmelser, begrænsninger og forskrifter ---
Federal Regulations ---
State Regulations ---

Canada

Andre bestemmelser, begrænsninger og forskrifter ---

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere information

Faresætninger (CLP)	H220 Yderst brandfarlig gas. H222 Yderst brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
---------------------	--

SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

AEROSPRAY fixative for pastels / water-colours

Artikelnr.	50 402 / 50 403	Udgivelsesdato:	02.02.23
Version	5.3 (02.02.23)	Side	12/ 12

Yderligere information

Oplysningerne baserer sig på vores kendskab til den aktuelle stand, de beskriver sikkerhedskravene til vores produkter ved den angivne anvendelse. Det er ikke muligt ud fra oplysningerne at aflede et retlig forpligtende tilsagn om egenskaber eller egnethed til et bestemt formål, derfor skal enhver brug af vores produkter afstemmes efter brugerens specielle forhold og kontrolleres ved forsøg. Af den grund kan vi ikke yde nogen garanti for produktets egenskaber og/eller påtage os botget ansvar for skader, som opstår i forbindelse med brugen af vores produkter.

Litteratur

REGULATION (EU) 2020/217 - ATP 14

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

Årsag til de sidste ændringer

Yderligere oplysninger
